



© Manfred Seidl

Siedlung Breitenleerstrasse II

Breitenleer Strasse 217
1220 Wien, Österreich

ARCHITEKTUR

Roland Hagmüller

Mark Mack

BAUHERRSCHAFT

Österreichisches Siedlungswerk

TRAGWERKSPLANUNG

Helmuth Locher

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT

Österreichisches Siedlungswerk

FERTIGSTELLUNG

2002

SAMMLUNG

newroom

PUBLIKATIONSdatum

11. Januar 2003



Durch die Lage im Stadtgebiet und den Zuschnitt der Liegenschaft wurden in einer Bearbeitung zur Bebauungsplanung folgende Strategien verfolgt: Die Ostseite der Bebauung soll in seiner Form eine Grenze der heterogenen Bebauungsstruktur des anschließenden westlichen Gebietes zum geplanten Nord-Süd verlaufenden Grünzug real und formal darstellen, um eine klare räumliche Differenzierung zum alten Ortskern von Breitenleer zu erhalten.

Dies erfolgt durch ein 4-geschösiges, nord-süd gerichtetes Laubenganghaus mit 4 Stiegen, wobei der südliche Kopf dieses Baukörpers von der Straße zurückversetzt ist und in den unteren 2 Geschossen nicht bebaut wird, um einerseits einen öffentlichen Durchgang in den östlichen Grünzug zu gewähren und andererseits die Schallemission von der Breitenleerstraße nicht voll wirksam werden zu lassen.

Unter diesem Kopf erfolgt auch die Zu- und Abfahrt in eine Tiefgarage, die in ihrer Höhenlage fixiert ist, um eine natürliche Belichtung sowie statische Belüftung zu ermöglichen, die sowohl der Sicherheit als auch der Energieeinsparung dienen.

Die Wohnungen im östlichen Baukörper sind Geschosswohnungen. Sie werden über ein, von der Fassade abgesetztes, offenes Laubengangsystem erschlossen, wobei das oberste Geschoss durch ein auskragendes Glasdach gedeckt ist. Ein Großteil der Wohnungen im 4. Obergeschoss hat einen Zugang von der Loggia auf einen eigenen Dachgarten mit Abstellraum.

Die westliche Bebauung in Form von gegeneinander verschränkten 9 kleineren Baukörpern steht im Gegensatz zur Strenge der 4-geschösiges Bebauung und formt räumlich vielfältige Freibereiche, die der heterogenen Struktur der angrenzenden bestehenden Bebauung entspricht. Die Wohnungstypologie bietet hier eine Palette von Maisonnetten mit Mietergärten bzw. Dachterrassen, 2-geschösiges Raumvolumen bis zu Geschosswohnungen an.

Die westliche Aufschließungsstraße nimmt auf die Nutzungsstruktur der Wohnungen Rücksicht und bietet dafür direkte Zufahrt und die vielfältigen Möglichkeiten einer Wohnstraße - Marktstände, Aufenthalt, Spiel etc.

Der südlichste Baukörper erhält durch seine vollverglasten Veranden besonderen Schallschutz.



© Manfred Seidl



© Manfred Seidl



© Manfred Seidl

Siedlung Breitenleerstrasse II

Die vorgesehen allgemeinen Flächen, Dachterrassen, Freiräume, Kinderspielplätze, Fahrrad- + Kinderwagenräume bieten eine Grundlage für einen Bewohnermix, soziale Integration mit familiengerechten Wohnungen.

Konstruktives Konzept:

Tragwerk aus Betonscheiben und Decken. Aussenwandsystem aus vorgefertigten Holzleichtbauelementen mit mineralischer Dämmung und hinterlüfteter Eternitfassade. Zwischenwände in Trockenbau.

DATENBLATT

Architektur: Roland Hagmüller, Mark Mack

Mitarbeit Architektur: Hagmüller, Mack, Öttl, Pedit, Borovickova

Bauherrschaft, örtliche Bauaufsicht: Österreichisches Siedlungswerk

Tragwerksplanung: Helmuth Locher

Fotografie: Manfred Seidl

Funktion: Wohnbauten

Planung: 1994 - 2002

Ausführung: 2001 - 2002

WEITERE TEXTE

Vielschichtiges Siedlungsgefüge, Franziska Leeb, Der Standard, Samstag, 11. Januar 2003



© Manfred Seidl



© Manfred Seidl